

HGK – natječajna dokumentacija
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

PREDMET:
**TEHNIČKI OPIS idejnog rješenja
izložbenog prostora HGK na sajmu
Seafood Expo Global/Seafood
Processing Global 2023.,
Barcelona, Španjolska
12A20, hala 2**

LUNIK -kontakt:
tel: +385 (0) 1 38 38 381
fax: +385 (0) 1 38 38 804
Gsm: +385 (0) 91 594 48 47
E-mail: dbukvich@lunik.hr

PROJEKT idejnog rješenja: LUNIK d.o.o.

Izložbeni prostor Hrvatske gospodarske komore na sajmu Seafood Expo Global, Barcelona

Površina izložbenog prostora: 207 m² /26 x 8m

Opis izložbenog prostora: - otvoren s 4 strane, max h 6 m

TEHNIČKI OPIS

Dimenzije štanda:

26 x 8 = 208m², otvoren s četiri strane (otočni štand)

Visina štanda s podom, bez stropne konstrukcije: 5m

Maksimalna visina štanda sa stropnom konstrukcijom: 6m

- Pod je povišen do maksimalne visine 10cm, obložen laminatom uzorka svijetlog ispranog ili bijelog drveta i/ili pločama bijelog iverala. Ukupno 208 m²
- Pod ima fiksnu rampu za inkluzivan prilaz dimenzije oko 0.9 x 0.9m i nagiba 6 stupnjeva.
- Ostava je dimenzije 20x2m i služi potrebama 11 izlagača. Ostava ima 12 vrata (11 vanjskih vrata i 1 unutarnja vrata koja ostavu dijele na dva dijela – Cromaris ostava i ostava ostatka dijela štanda), oko 10 stalaže, 14 radnih pultova, 5 x 2 (10) vješalice, 3 sudopera s bojlerom, 6 hladnjaka, minimalno 3 aparata za vodu s dostatnom količinom vode, 1 indukcijsko kuhalo, 1 napa, 3 aparata Nespresso za kavu s dostatnom količinom kave, šećera, šalice za izlagače, 1 aparat za gašenje požara, 1 set za prvu pomoć, rasvjetu ostave i najmanje 12 slobodne utičnice za korištenje uz ostale utičnice potrebne za povezivanje el. Uređaja.
- Ostava je izgrađena od aluminijskog sajamskog sistema i obložena bijelim iveralom do maksimalne visine 2.5m. Na rubove ostave, polaže se i ukružuje letvičasta konstrukcija maksimalne visine 2.4m, vedro plave* boje. Ukupno 44m¹ letvičaste konstrukcije. Na ostavu su učvršćeni pregradni zidovi između izlagača. Ponuda mora sadržavati vanjsku oblogu ostave od novog materijala, bijelog iverala.
- Pregradni zidovi dužine su oko 2m. Gradi ih aluminijska konstrukcija obložena bijelim iveralom. Rubni dijelovi pregradnih zidova dekorirani su s konstrukcijom od 4 letve, plave, bojane, širine 0,5m (razmak između letvi maksimalno je 10 cm, širina položene letve 5cm). Štand ima ukupno 9 pregradnih zidova dužine oko 2m, 2 pregradna zida dužine oko 3m i 18 letvičaste plave dekoracije prema gornjem opisu. Ponuda mora sadržavati zidove od novog materijala.
- Friz štanda čini ukupno 44 m¹ x 2.4m letvičaste konstrukcije, plavo bojane u cijan ili prikladnu nijansu vedre plave boje (RAL 5012 ili RAL 5015 ili slično; *prilagoditi boju naljepnica i 3d slova natpisa izlagača odabranoj boji letvi! Oba štanda HGK trebaju imati istu plavu boju konstrukcije, naljepnica i slova). Na strane friza montiraju se ukupno 6 ploča 0.9mx0.9m za oznake HGK, Ribu HR i EU financijsku potporu (kompozicija znakova s tekstom). Letve trebaju biti dekoracijske, a ne građevinske (tj. ne

smiju biti krive i trebaju biti obrađene na način da na njima nema izraženih neravnina i neurednih vržova.) Sve bojane letve na štandu trebaju biti propisno obrađene.

- Štand ima ukupno 13 plazmi na zidovima (10 izlagača po jednu plazmu i Cromaris 3 plazme)
- Štand ima ukupno 19 standardna stola sa 76 stolica, 27 barskih stolica
- Predvidjeti oko 9 stalaka za prospekte
- Štand ima 11 pultova dužine 1m i 3 pulta dužine 2m, 1 pult dužine 1.4m i 1 pult dužine 3m . Od pobrojanih pultova, 2 pulta od 2m se spajaju u kut s 2 pulta od 1m (izlagači Arbacommerce i PP Orahovica) i 1 pult dužine 1.4m kutno se spaja s 1 pultom od 3 m (Cromaris). Dubinu pultova prilagoditi ugradnji hladnjaka. Pultovi imaju vanjske ploče u bijelom iveralu , zaključiva vrata, policu. S prednje strane imaju naljepnice prema vizualizaciji (kap vode s tekstom i znakovima, različite forme). Ponuda mora sadržavati potpuno nove pultove, nekorištene, uredne i izrađene od novog materijala za ovaj projekt.
- U pultove se ugrađuje 12 hladnjaka. i predviđa 2 indukcijska kuhala. Hladnjaci za ostavu iskazani su zasebno (dodatnih 6 kom).
- 2 ploče za kuhanje s napom: U ostavu se postavlja jedno indukcijsko kuhalo i jedna napa (pobrojano kod sadržaja ostave). Napa se montira iznad ploče za kuhanje; kako se napa montira u ostavi ne treba se dekorativno oblagati. Napa služi i radu friteze (prilagoditi visinu postave nape). Pročišćen zrak iz nape izlazi u halu bez posebnih cijevi za zrak. Jedno indukcijsko kuhalo i napa postavljaju se na pult izlagača Cromaris.
- Postaviti na štandu: 2 niže rashladne vitrine Cromaris (tlocrt), rashladnu izložbenu vitrinu režima plus – 5 kom, rashladnu izložbenu vitrinu režima minus – 8 kom, 5* izložbene vitrine bez režima (podest + pleksi poklopac na zaključivom ormariću tlocrtne dimenzije cca 60x60cm).
- Grafika štanda: 24 kom printa 1,48m x 2,5m za zidove; 4 kom printa 3mx2.5m za pregradne zidove ; Pultovi – svaki pult ima plavu naljepnicu prema vizualizacijama; Friz – kvadratne naljepnice: 0.9 m x 0.9m za friz – 6kom (znak riba, znak HGK, znakovlje EU potpore)
- 3d slova: cca 5.5m x 0.9m – natpis CROATIA, bijela slova – 2kpl; natpisi izlagača – 3d slova – plava boja – 12 natpisa 10 izlagača x 1 naziv + 1 izlagač x 2 naziva)
- Štand ima stropnu aluminijsku konstrukciju 20x5m (20,9x5,6m) koja se vješa na 8 stropne pozicije hale i služi postavi reflektora
- Štand treba dostatno osvijetliti i količinu lampi prilagoditi jakosti reflektora izvođača (oko 40 reflektora).
- Svaki pult treba imati dvije slobodne utičnice na raspolaganju izlagaču uz utičnice potrebne za rad električnih uređaja (hladnjaci, peć). U ostavi predvidjeti slobodne utičnice. Ukupno slobodnih utičnica (bez utičnica za rad aparata): oko 40 kom
- Predvidjeti razvodne ploče, kablove, električarske radove
- Predvidjeti prijevoz materijala izlagača koji se transportira bez režima
- **Materijal štanda treba biti u potpunosti nov i uredan; štand izgrađen reprezentativno i besprijevano, a plave letve štanda obrađene ili pribavljene kao dekorativne ne građevinske (bez neurednih vržova, krivina, kosih letvi, hrpavosti)**
- Izvođač je dužan držati se pozicija i proporcija osnovnih elemenata na štandu prema crtežima.