

TEHNIČKI OPIS – IDEJNO RJEŠENJE A

2E701

Dimenzije štanda:

26 x 8 = 208 m², otvoren s četiri strane (otočni štand)

Visina štanda s podom (bez stropne konstrukcije) - 5,00 m.

Maksimalna visina štanda sa stropnom konstrukcijom : 5,60 m.

- Pod je povišen do maksimalne visine 10 cm, obložen pločama bijelog iverala. Ukupno 208 m².
- Pod ima fiksnu rampu za inkluzivan prilaz, dimenzije oko 1,0 m x 1,0 m i nagiba 6 stupnjeva.
- Ostava je dimenzija 19,89 m x 2,07 m i služi potrebama 12 izlagača. Ostava ima 11 vrata, 11 troetažnih polica, 9 radnih pulteva, 2 indukcijske ploče + 2 nape, 4 vješalice, 3 sudopera, 6 hladnjaka, minimalno 3 aparata za vodu s dostatnom količinom vode, 3 aparata za kavu za kavu s dostatnom količinom kave, šećera i šalice za izlagače, 1 aparat za gašenje, 1 set za prvu pomoć, rasvjetu ostave i 16 slobodnih utičnica za korištenje uz ostale utičnice potrebne za povezivanje električnih uređaja. U ostavi se nalaze dva servisna okna (0,90m x 0,90m) ispod vrata kod izlagača Podravka i izlagača PP Orahovica.
- Ostava je izgrađena od aluminijskog octanorm sistema i obložena bijelim iveralom do maksimalne visine 2,75m. Na rubove ostave polaže se i ukružuje letvičasta konstrukcija maksimalne širine 0,5 m i visine 2,75m, vedro plave boje. Na ostavu su montirani pregradni zidovi između izlagača.
- Pregradni zidovi dužine su 1,96m. Izgrađeni su od bijelog iverala. Rubni dijelovi pregradnih zidova dekorirani su s konstrukcijom po 4 letve sa svake strane pregradnog zida, letve su plavo obojane, širine 0,5m (razmak između letvi maksimalno je 10 cm, širina položene letve 5 cm). Štand ima ukupno 10 pregradnih zidova i 16 letvičastih plavih dekoracija. Na pregradnim zidovima se nalazi i grafika izlagača.
- Dva pregradna zida (kod izlagača Cromaris) ne sadrže letvičastu plavu dekoraciju i izgrađeni su od bijelog iverala dužine 2,97m. Na pregradnim zidovima se cijelom dužinom od 2,97m nalazi grafika izlagača Cromaris.
- Friz štanda čini ukupno 44m¹ x 2,15m letvičaste konstrukcije, plavo bojane u cijan ili prikladnu nijansu vedre plave boje (RAL 5012 ili RAL 5015 ili slično; prilagoditi boju naljepnica i 3d slova natpisa izlagača odabranoj boji letvi! Na strane friza montiraju se 2 ploče dimenzija- 0,75mx0,75m za oznake HGK, Ribu HR te 2 ploče dimenzija - 6,64x0,43m za fish from Croatia (kompozicija znakova sa tekstom, te 2 natpisa Croatia izrađena od 3d slova).
- Štand ima ukupno 12 plazmi (55“) na zidovima (osim HGK)
- Štand ima ukupno 21 standardni stol sa 84 stolice, 26 barskih stolica te 3 barska stola.
- Predvidjeti minimalno 6 stalaka za prospekte.
- Štand ima ukupno 12 pulteva dužine 1 m; 3 pulta dužine 2 m; 1 pult dužine 2,3 m; 1 pult dužine 2,2m; 1 pult dužine 1,5m, 2 pulta dužine 1,2 m. Od nabrojanih pulteva, 2 pulta od 2 m se spajaju u kut s pultom od 1m (izlagači PP Orahovica i Arbacommerce). Dubinu pulteva prilagoditi

ugradnji hladnjaka. Pultevi imaju vanjske ploče u bijelom iveralu, vrata koja se zaključavaju, policu. S prednje strane imaju naljepnice prema vizualizaciji (kap vode s tekstom i znakovima, različite forme).

- U pulteve se ugrađuje 13 hladnjaka i predviđa 1 indukcijska ploča (ploča za kuhanje kod izlagača Cromaris). Hladnjaci za ostavu su iskazani zasebno (dodatno 6 komada). Na 2 pulta od 1,2 m se postavljaju po dvije plexi kutije slijedećih dimenzija- 60x60x40cm (šxdxv) – izlagači Arbacommerce i Conex Trade. Na 2 pulta dužine 1,0 m se postavlja po jedna plexi kutija slijedećih dimenzija -60x60x40cm - izlagači Sardina i Conex Trade te se na 1 pult dužine 1,5 m postavlja jedna plexi kutija dimenzija - 60x60x40cm kod izlagača ZMH Horvat.
- Postaviti na štandu: rashladnu izložbenu vitrinu režima plus – 6 komada, rashladnu izložbenu vitrinu režima minus – 7 komada te 3 rashladne vitrine za Cromaris obložene bijelim iveralom sa tri strane za pakiranu svježu ribu i ribu na ledu prema tlocrtu (1,58 m x 0,93 m, a visina prema dogovoru ovisno koja se vitrina postavlja na štand).
- Grafika štanda : 23 kom printa 1,46 x 2,75m za zidove (Arbacommerce – 1 kom, Mardešić – 1 kom, Sardina – 3 kom, Jadran Tuna – 2 kom, Pelagos – 2 kom, Conex Trade – 2 kom, Cromaris – 1 kom, PP Orahovica- 2 kom, HGK – 2 kom, ZMH Horvat – 3 kom, Podravka – 3 kom, Orada – 1 kom); 4 kom printa 3,00 x 2,75m (Conex Trade – 1 kom, Cromaris – 2 kom, PP Orahovica – 1 kom) ;1 kom printa-2,07m x 2,75m (Cromaris); 1 kom printa- 0,99m x 2,75m (Orada Adriatic), 1 kom printa – 0,80m x 2,75 m (Cromaris) ,1 kom printa – 0,5m x 2,75m (HGK). Pultevi 1,0m x 0,9m – 12 kom printa; 2m x 0,9m – 3 kom printa; pult 2,3m x 0,9m-1 kom printa; pult 2,2m x 0,9m – 1 kom printa; pult 1,5m x 0,9m – 1 kom printa; 1,2m x 0,9m – 2 kom printa;. Print na 2 ploče za friz dimenzija - 0,75mx0,75m (znak riba, znak Hgk), print na 2 ploče za friz dimenzija– 6,64m x 0,43m (znak fish from Croatia).
- 3d slova : cca 5,95 m x 1,0 m – natpis CROATIA, bijela slova – 2 kom; PLAVA SLOVA, natpisi_ Arbacommerce- 1,7m x 0,15m – 1 kom, Mardešić – 1,0m x 0,15m – 1 kom, Sardina – 0,95m x 0,15m – 1 kom, Jadran Tuna – 1,50m x 0,15m – 1 kom, Pelagos Net Farma – 2,2m x 0,15m- 1 kom, Conex Trade – 1,50m x 0,15m – 1 kom, Cromaris – 1,1m x 0,15m – 4 kom, PP Orahovica – 1,60m x 0,15m – 1 kom, 0,50m x 0,15m – 1 kom, ZMH Horvat – 1,4m x 0,15m – 1 kom, Podravka – 1,2 m x 0,15m – 1 kom, Orada Adriatic – 1,4m x 0,15m – 1 kom.
- Štand ima stropnu aluminijsku konstrukciju 20,0m x 4,0m koja se vješa na 10 stropnih pozicija hale i služi za postavu reflektora.
- Štand treba dostatno osvijetliti i količinu lampi prilagoditi jakosti reflektora izvođača (oko 30 reflektora).
- Svaki pult treba imati dvije slobodne utičnice na raspolaganju izlagaču uz utičnice potrebne za rad električnih uređaja (hladnjaci, ploče). U ostavi predvidjeti slobodne utičnice, oko 16 komada. Ukupno slobodnih utičnica (bez utičnica za rad aparata):44 komada (28kom pultevi + 16 kom ostava) + utičnice za aparate: oko 59 komada utičnica (12 plazmi, 19 hladnjaka, 3 ploče za kuhanje, 3 bojlera, 3 aparata za kavu, 3 aparata za vodu. 16 rashladnih vitrina.) Ukupno 59 + 44 = 103 utičnice.
- Predvidjeti razvodne ploče, kablove , električarske radove.
- Predvidjeti prijevoz materijala izlagača koji se transportira bez režima

OPASKE

Vrijeme trajanja sajma : 23-25.04.2024., Fira Barcelona, Gran via venue

UPUTE OD STRANE LOKALNOG SAJMA:

- GALERIJA: Maksimalna visina unutar galerije je 4m.
- HALA 2 : Maksimalna visina hale 2 varira od 4 do 6 m.
- Stražnja strana pregradnih zidova prema susjednim štandovima treba biti bijela iznad visine 2,5m, bez ikakvih grafika i oznaka koji gledaju na susjedni štand.
- Ne smije se koristiti nikakav prostor izvan površine štanda. Pultevi i okolni prostori trebaju biti čisti od opreme, alata i drugih materijala.
- „cubic content“ se odnosi na sadržaj cijelog štanda – podovi, zidovi, konstrukcije, dekoracije, rasvjeta- smije se koristiti samo prostor dan tlocrtom i dozvoljenom visinom. Dozvoljena visina varira, ovisi o lokaciji štanda i veličini štanda.
- Svi štandovi koji imaju podest 5 cm ili višiu moraju imati pristupnu rampu :
 - ako izgrađujete trajnu rampu, provjerite je li izgrađena unutar granica prostora štanda i ne zadire u komunikaciju.
 - ako unajmite Servifiru da izgradi vašu rampu, također možete naručiti trajnu rampu za vaš štand kroz Servifiru.
 - Štandovi s nekoliko suizlagača mogu dijeliti jednu prijenosnu pristupnu rampu među cijelim prostorom štanda. Za svaki pojedinačni štand potreban je prostor za rampu.
 - nagib rampe ne smije biti veći od 10%.
- Visina platforme (podesta štanda) ne smije biti viša od 18 cm.
- Svaki izlagač treba osigurati vatrootpornu i sigurnu podnu oblogu.
- Voda ili struja koje se provodi kroz štand , provodi se kroz pod i pod treba biti povišen, a vodiče i cijevi sakriti u njemu. Sva spajanja cijevi ili žica moraju uvijek biti dostupni. Service chest mora biti označen na tlocrtu.
- Preporučene visine podesta : 5 cm za struju, a 8 cm za vodu, zrak ili velika napajanja
- Rasvjeta nije dozvoljena za postavu izvan površine ili dopuštene visine štanda. Rasvjeta treba osvijetljivati unutrašnjost štanda, a ne se projicirati na tuđe prostore ili izložke.
- Radnici na visinama trebaju imati sigurnosnu opremu i alate. Oprema za zavarivanje treba biti autorizirana od strane sajma. Razgovarajte s voditeljem hale prije zavarivanja na štandu.
- Maksimalna brzina na sajmu je 10 kph.
- Obavezno je nošenje sigurnosne opreme : obuća, rukavice, zaštitne naočale, reflektirajući prsluci.
- Strane štanda koje gledaju na prolaz trebaju imati prirodnu pregradu ili transparentnu plexi pregradu najmanje 2m dužine za svakih 6m čvrstog zatvorenog zida.
- Korištenje sjenila, zastora, pregrada ili drugih blokova koji skrivaju prozirno staklo, plexi kontinuiranog zida – nije dozvoljeno.
- Ako se radi strop mora se osigurati da je unutar uputa tehničke regulative, vatrootporan i zadovoljavati sigurnosne regulacije.
- Ako se strop radi unutar štanda – preporuka je da je propusan kako bi kontrola temperature hale dosegla na štand.

- Štand treba biti strukturalno siguran, statički stabilan.

Kompleksna struktura – štandovi koji prema španjolskom tehničkom kodu gradnje traže intervenciju čvrstoće i stabilnosti. To su :

1. Štandovi na kat
2. Štandovi koji prelaze visinu 5m – ne uključuje truss, baner i slično
3. Bine visine 0.5m ili više
4. Pojedinačne strukture više od 4 m